ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство моющее ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

концентрированное жидкое низкопенное кислотное средство для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах любого типа

Предназначено для ополаскивания посуды в цикле автоматической мойки в воде мягкой и средней степени жёсткости. Обеспечивает смывание моющего средства с поверхности, придаёт посуде блеск, способствует её быстрому высыханию. Рекомендуется для применения на объектах пищевой промышленности, общественного питания, на пищеблоках предприятий и учреждений различного профиля, включая пищеблоки ЛПУ (для посуды, не требующей специальной санитарной обработки), санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждений и т.д., в быту.

Области применения

- коммерческая кухня и пищеблоки;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия индустрии питания;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;
- детские, дошкольные, школьные и различные образовательные заведения;
- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- другие предприятия и учреждения различного профиля;
- в быту.

Особенности

- предотвращает появление пятен и разводов от воды на поверхности посуды в процессе сушки;
- препятствует образованию минеральных отложений на внутренних деталях ПММ;
- используется при ручном и автоматическом дозировании.

Состав

Вода 30% и более; лимонная кислота 5% или более, но менее 15%; неионогенные ПАВ 5% или более, но менее 15%; анионные ПАВ <5%; краситель <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная жидкость синего цвета со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 2,0–3,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Применять согласно инструкции к посудомоечной машине. Рекомендуемая концентрация раствора 0,01–0,05%.

Температурный режим применения 50–95°С.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества мало опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать кислотостойкие перчатки. Рекомендуется пользоваться защитными очками. Хранить в недоступном для детей месте.

В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы – промыть проточной водой.

Средство пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх) в сухих крытых защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от –5 до 35°С вдали от источников тепла, отдельно от щелочных средств, лекарств и продуктов питания. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.