ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство моющее ХИМИТЕК КЕРАМИК-БЕЛИЗНА

концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для напольной плитки

Предназначено для механизированной уборки белой или светлой матовой, пористой керамической плитки, керамогранита, поверхностей из искусственного и натурального камня, а также отбеливания межплиточных швов. Удаляет устойчивую бытовую грязь, пыль, жировые и другие загрязнения. Используется для основной и генеральной уборки полов в помещениях с большой проходимостью. Рекомендуется для применения на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности и общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, в быту.

Области применения

- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- предприятия пищевой промышленности и общественного питания, включая пищеблоки;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;
- детские, дошкольные, школьные и другие образовательные учреждения;
- предприятия транспортного комплекса;
- другие предприятия и учреждения различного профиля;
- в быту.

Особенности

- не содержит перекисных соединений и гипохлорита натрия;
- не содержит фосфатов;
- применимо для ручной уборки.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 5% или более, но менее 15%; неорганическая соль <5%; неионогенные ПАВ <5%; анионные ПАВ <5%; комплексообразователь <5%; амфотерные ПАВ <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 11,0–13,0.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Средство используют в виде 0,5–10% растворов, которые готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов (HDPE и PP) добавлением концентрата в воду. Ориентировочный расход раствора 20–40 мл на 1 м². Растворы наносят методами орошения, протирания. Температурный режим 20–55°C.

При ручной уборке рекомендуются 0,5–5% растворы.

При механизированной уборке рекомендуемая концентрация растворов 0,5–3%.

Для отбеливания межплиточных швов и пористой плитки рекомендуемая концентрация растворов 3–10%.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные), а его рабочие растворы – к 4-му классу опасности (вещества мало опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щёлочеустойчивые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании средства в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°С вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.